

ETANCO Stockschrauben für Beton aus Edelstahl A2

ETASOL® STB M10 oder M12 X L - Metrisches Gewinde 50 mm
zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen
auf Beton



| ETASOL® Betonschrauben A2 SW 7 und SW 9 | mit | KB (mm) = Klemmbereich | VPE Stück | Art. Nr. |
|--|-----|---------------------------|-----------|----------|
| ETASOL® STB M10 x 140 mit SW 7 | | 10 - 35 | 50 | 106.140 |
| ETASOL® STB M10 x 160 mit SW 7 | | 30 - 55 | 50 | 106.160 |
| ETASOL® STB M10 x 180 mit SW 7 - | | 50 - 75 | 50 | 106.180 |
| ETASOL® STB M10 x 200 mit SW 7 | | 70 - 95 | 50 | 106.200 |
| ETASOL® STB M10 x 250 mit SW 7 | | 120 - 145 | 50 | 106.250 |
| ETASOL® STB M10 x 300 mit SW 7 | | 170 - 195 | 50 | 106.300 |
| ETASOL® STB M12 x 200 mit SW 9 | | 50 - 85 | 50 | 126.200 |
| ETASOL® STB M12 x 250 mit SW 9 | | 100 - 135 | 50 | 126.250 |
| ETASOL® STB M12 x 300 mit SW 9 | | 150 - 185 | 50 | 126.300 |

Gilt für Betongüte B25 - Vorversuche werden empfohlen

ETASOL® STB nicht montiert :

separat 3 x Sperrzahnmutter DIN 6923
1 x EPDM Dichtring

Technische Hinweise :

Vorbohren : M10 ø8 mm ; M12 ø10 mm
Verankerungstiefe: ab 60 mm
STB mit Schlagbohrer eindrehen



| ETASOL® Sperrzahnmutter DIN 6923 in A2 | Material | VPE Stück | Art. Nr. |
|--|--------------|-----------|----------|
| ETASOL® SZM M10 | Edelstahl A2 | 100 | 170.637 |
| ETASOL® SZM M12 | Edelstahl A2 | 100 | 170.638 |

Andere ø auf Anfrage



| ETASOL® EPDM-Dichtung | Material | VPE Stück | Art. Nr. |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| ETASOL® ED M10 | EPDM | 1.200 | 401.304 |
| ETASOL® ED M12 | EPDM | 1.300 | 401.306 |

Andere ø auf Anfrage



| ETASOL® Adapterbleche in A2 | Material | VPE Stück | Art. Nr. |
|---|--------------|-----------|----------|
| ETASOL® AB 80X30X5, M11, Langloch 11 mm | Edelstahl A2 | 100 | 106.000 |
| ETASOL® AB 80X30X5, M13, Langloch 11 mm | Edelstahl A2 | 100 | 126.000 |

Andere ø auf Anfrage